


BRILLIANT

**RENOVARE
CALITATE PREMIUM**



CATALOG DE PRODUSE

Tencuieli decorative, grunduri, vopsele lavabile

SILIKONDEKOR KP/RP

TENCUIELI DECORATIVE SILICONATE



Fațadele aplicate cu tencuielile BRILLIANT arată la fel de bune ca în prima zi. Structura are întotdeauna un aspect uniform, care aduce un plus valorii estetice a fațadei. Tencuiă decorativă structurată pe bază acrilică, siliconată, cu agregate minerale de dimensiunea 1,5 mm pentru finisaje interioare și exterioare. Se poate aplica pe orice suprafață de bază minerală precum: tencuieli uzuale, gleturi de ipsos, beton, plăci de gips-carton și pe vopsitorii vechi rezistente la frecare și uzură.

PROPRIETĂȚI

- Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, timp bun de uscare;
- Formează peliculă permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apă; rezistență la zgâriere, șocuri mecanice, soluții alcaline, variații de temperatură, intemperii și la gaze industriale.

CULOARE

Alb. Disponibil pentru nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusiv rețete și pigmenți de colorare BRILLIANT COLOR.

CONSUM

RP - cca. 2,4-2,8 kg/m²
KP - cca. 2,9-3,1 kg/m²

USCARE

Superficială - 1 oră, totală - 2-3 zile

AMBALAJ

Găleți din plastic de 25 kg

BRILLIANT

SILIKON FLEX PROIECT

TENCUIELI DECORATIVE SILICONICE



Fațadele acoperite cu tencuielile siliconice BRILLIANT vor rămâne mereu frumoase și curate. Indiferent de condițiile mediului, poate să reziste la crăpături, impacturi și tot felul de exfolieri. Rezistentă la o mulțime de factori externi. Este ideală împotriva fungilor, a microorganismelor și chiar a apei. Nu crează condens. Fiind impermeabilă, protejează împotriva infiltrațiilor și poate să fie folosită fără probleme chiar și în piscină.

Tencuială decorativă, dură cu aspect mat, structurată, ce se utilizează pentru finisaje interioare și exterioare; are la bază rășină acriilo-siliconică în dispersie apoasă aditivată cu microsferă ceramică și agregate minerale de dimensiunea 1,2–1,8 mm.

PROPRIETĂȚI

- Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, timp bun de uscare;
- Formează peliculă permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apă; rezistență la zgâriere, șocuri mecanice, soluții alcaline, variații de temperatură, intemperii și la gaze industriale.

CULOARE

Alb. Disponibil pentru nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusiv rețete și pigmenți de colorare BRILLIANT COLOR.

CONSUM

Koroed - cca. 2,4-2,8 kg/m²
Barașec - cca. 2,9-3,1 kg/m²

USCARE

Superficială - 1 oră, totală - 2-3 zile

AMBALAJ

Găleți din plastic de 25 kg



EASY CLEAN INTERIOR

VOPSEA LAVABILĂ MATĂ

Super Alb



✓ **Super Lavabil**

✓ **Anti Mucegai**

✓ **Se nuanțează**

Vopsea albă pe bază de dispersie, cu o consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâcos, omogen; este ușor de pus în operă; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafațelor de bază minerale: tencuieli uzuale, gleturi, inclusiv zidării uzuale din cărămidă, BCA, azbociment, plăci de gips-carton, beton, vopsitori vechi rezistente la frecare și uzură.

PROPRIETĂȚI

- Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și pete;
- Formează peliculă continuă, uniformă, mată, umple bine porii, este permeabilă la vaporii de apă.

CULOARE

Alb. Disponibil pentru nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusiv rețete și pigmenți de colorare BRILLIANT COLOR.

CONSUM

0,100-0,140 l/m²

USCARE

2-4 ore

AMBALAJ

Găleți din plastic de 2,5 l, 8,5 l și 15 l

BRILLIANT

ULTRA RESISTANT

VOPSEA UNIVERSALĂ ULTRA LAVABILĂ

Ultra Lavabil



- ✓ Se spală cu apă și detergent
- ✓ Cauciucat, cu efect anti-pătare
- ✓ Peretele respiră
- ✓ Se nuanțează

Vopsea albă pe bază de dispersie, antibacteriană, cu microsferă ceramice, ultra-rezistentă la spălare, rezistentă la murdărire și la pătare, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare; aspect semivâscos, omogen; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidării, plăci de gips-carton, beton și de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente la frecare și uzură.

PROPRIETĂȚI

- Aderență deosebită la suport, timp bun de uscare;
- Formează peliculă permeabilă la vapori de apă și impermeabilă la apă; rezistență la zgâriere, șocuri mecanice, soluții alcaline, variații de temperatură, intemperii și la gaze industriale.

CULOARE

Alb. Disponibil pentru nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusiv rețete și pigmenți de colorare BRILLIANT COLOR.

CONSUM

0,085-0,120 l/m²

USCARE

1-4 ore

AMBALAJ

Găleți din plastic de 2,5 l, 8,5 l și 15 l



SILIKON EXTERIOR

VOPSEA SILICONICĂ FAȚADĂ



Flexibil



Impermeabil



Se nuanțează

Vopsea albă siliconică, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare; rezistență deosebită la acțiunea apei, intemperii și modificări de temperatură, peliculă flexibilă; aspect semivâscos, omogen; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidării, plăci de gips-carton, beton și de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente la frecare și uzură.

PROPRIETĂȚI

- Se aplică foarte ușor, are aderență deosebită la suport și putere mare de acoperire;
- Formează peliculă continuă, uniformă, mată, umple foarte bine porii și este permeabilă la vapori de apă.

CULOARE

Alb. Disponibil pentru nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusiv rețete și pigmenți de colorare BRILLIANT COLOR.

CONSUM

0,095-0,140 l/m²

USCARE

1-4 ore

AMBALAJ

Găleți din plastic de 5 l și 15 l

BRILLIANT

FASSADEN GRUND

GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE



3 în 1

✓ Acoperă substratul

✓ Asigură un aspect uniform

✓ Asigură aderență

Grund structurat special, pigmentat, cu aspect mat, are la bază rășină sintetică în dispersie apoasă și nisip fin de cuarț; se utilizează pentru reducerea absorbabilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderență înainte de aplicarea tencuielilor decorative SILIKONDEKOR și SILIKON FLEX PROIECT. Se poate aplica pe orice suprafață de bază minerală precum: tencuieli uzuale, gleturi de ipsos, beton, plăci de gips-carton și pe vopsitorii vechi rezistente la frecare și uzură.

PROPRIETĂȚI

- Aderență deosebită la suport, timp bun de uscare;
- Formează peliculă permeabilă la vapori de apă și impermeabilă la apă; rezistență la zgâriere, șocuri mecanice, soluții alcaline, variații de temperatură, intemperii și la gaze industriale.

CULOARE

Alb. Disponibil pentru nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusiv rețete și pigmenți de colorare BRILLIANT COLOR.

CONSUM

0,20-0,35 kg/m²

USCARE

12 ore

AMBALAJ

Găleți din plastic de 8 kg și 25 kg

BRILLIANT

GRUND BIOSTOP

GRUND ANTIFUNGIC



- ✓ Pătrunde profund în substrat
- ✓ Permeabilitate ridicată la vapori
- ✓ Pentru lucrări la interior și exterior



Rezistent la mucegai

Grund antifungic gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Se recomandă pentru prelucrarea profilactică a suprafețelor minerale de spori de mucegai și fungi. Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor.

PROPRIETĂȚI

- Reglează și reduce capacitatea de absorbție a suprafețelor absorbante;
- Aderență deosebită la suport;
- Previne formarea mucegaiului.

CONSUM 0,15-0,20 l/m²

USCARE 12 ore

AMBALAJ Găleși din plastic de 3 l, 5 l și 10 l

BRILLIANT



SUPRATEN

Produsele marca BRILLIANT sunt fabricate în UE
la comanda SUPRATEN S.A. în parteneriat cu PPG.



www.supraten.md

office@supraten.md



+373 22 268 000